PXD-2080Z03 C

Artikelnummer: 209827

1/2,9" Netzwerk Dome, WDR, Tag/Nacht, 3-9mm, 1920x1080, 3x AF Zoom, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

1/2,9" 2,0 Megapixel Progressive Scan CMOS	Auflösung max. 1920 x 1080 (Full HD 1080p)
Simultaner Video-Datenstrom (H.264/MJPEG)	Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 32x Digital
3~9mm Tag/Nacht Objektiv	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion	Integrierter Bewegungsmelder
Zoom auf definierte ROI bei Bewegung	Beschichtete Kuppel, kratzfest
IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.3af

Spezifikationen

Serie	eneo Callisto
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	Sony Exmor
Lichtempfindlichkeit	0,4 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,02 (SW), 40IRE
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25~1/60000Sek.
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/60000Sek.
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Low Speed Shutter	ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Oktober 2014 -Technische Änderungen vorbehalten

PXD-2080Z03 C

Fortsetzung Spezifikationen

Weißabgleich	automatisch, One Push, manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
IR-Sperrfilter	schaltbar
Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Bildauflösung max.	1920x1080
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 640x352 (4:3), 320x176 (16:9), 160x96 (16:9)
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Privacy Zones	Ein-/Aus schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsmelder
Menüsprachen	englisch
Externe Anschlüsse	Kombistecker
Videoausgänge	FBAS Kontroll-Ausgang
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Alarmverarbeitung	FTP, E-Mail
Interner Speicher	microSD-Karte, SD-HC 32GB
Videokompression	H.264, M-JPEG
Datenstromarten (Stream types)	1x H.264, 1x MJPEG simultan
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Web Browser	MS Internet Explorer ab Vers. 7.0 oder höher, Mozilla Firefox (Java), Safari (Java), Google Chrome (Java), Mozilla, Safari, Google Chrome - M-JPEG only
Netzwerkprotokolle	HTTP, TCP, UDP, ARP, IPv4, ICMP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, Telnet, FTP, IGMP, IPv6, SNMP
Multicast-fähig	ja
Objektiv	Auto Focus Zoom
Brennweite	3 - 9 mm
Bildwinkel horizontal	106 - 36 °
Digital Zoom	2 ~ 32x
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Drehbereich	+/-165 °
Vertikaler Neigebereich	65° (25° ~ 90° (gerechnet von der Horizontalen)
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Lüfter	ja
Heizung	ja
Leistungsaufnahme	10,5W
Montageart	Decken-Wandeinbau, die Wand-/Decken Aufbaumontage ist nur in Verbindung mit entsprechendem Zubehör möglich, Außenmontage nur in Verbindung mit AK-5

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Oktober 2014 -Technische Änderungen vorbehalten

PXD-2080Z03 C

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	Pantone 7541
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP67
Management-Software-Unterstützung	www.eneo-security.com/de/produkte/videomanagement.html
SDK	nein, auf Anfrage
ONVIF	ja, Profile S
Zertifizierungen	CE, IK10
Abmessungen (HxBxT)	119x140
Gewicht	1,00 kg
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Inbusschlüssel, Video Sub-Ausgang Kabel
Besonderheiten	SRIC "(Signalabhängige Regelung bei IR Beleuchtung), Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest, Integriertes Druckausgleich Ventil, IR Beleuchtung AN / AUS schaltbar (OSD Menü), Smart Motion Zoom --Zoom auf definierte ROI bei Bewegung, Pointin
Steuer-Schnittstellen	nein
Filtergewinde	nicht vorhanden
Scheibenheizung	ja
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Blendenbereich (F)	F1,2~F2,1
Aktive Bildelemente	1936(H) x 1097(V)
Aufnahmesensor	CMOS
Low Speed Shutter	automatisch
Beleuchtung	2x High Power LEDs 850nm, 40°

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Oktober 2014 -Technische Änderungen vorbehalten

PXD-2080Z03 C

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	207192 / DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
	209831 / DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
	209832 / AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
	209880 / DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
	210144 / eneo Scan Device	Verwaltungsprogramm für eneo IP Kameras

Ihr Ansprechpartner

eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Oktober 2014 -Technische Änderungen vorbehalten